



ADATTATORI SPECIFICI PER L'INSTALLAZIONE DI ELETTRODI ANALITICI

ADATTATORI PER INSTALLAZIONE IN LINEA, AD IMMERSIONE E IN CARICO

In linea					
	Codice	Corpo	Descrizione	Idoneo per	Peso (g)
	EG12SS	Acciaio inox	Porta elettrodo filettato maschio 1/2"	C300	300
	TCONIV32E	PVCU	Raccordo a T d 32 DN25	C150-200	500
	TCONIV40E	PVCU	Raccordo a T d 40 DN32	C150-200	550
	TCONIV50E	PVCU	Raccordo a T d 50 DN40	C150-200	600
	TCONIC32E	PVCC	Raccordo a T d 32 DN25	C150-200	500
	TCONIC40E	PVCC	Raccordo a T d 40 DN32	C150-200	550
	TCONIC50E	PVCC	Raccordo a T d 50 DN40	C150-200	600
	TPHIV32E	PVCU	Raccordo a T d 32 DN25	PH/ORP.200 (tranne PH223CD, ORP223CD)	500
	TPHIV40E	PVCU	Raccordo a T d 40 DN32	PH/ORP.200 (tranne PH223CD, ORP223CD)	550
	TPHIV50E	PVCU	Raccordo a T d 50 DN40	PH/ORP.200 (tranne PH223CD, ORP223CD)	600
	TPHIC32E	PVCC	Raccordo a T d 32 DN25	PH/ORP.200 (tranne PH223CD, ORP223CD)	500
	TPHIC40E	PVCC	Raccordo a T d 40 DN32	PH/ORP.200 (tranne PH223CD, ORP223CD)	550
	TPHIC50E	PVCC	Raccordo a T d 50 DN40	PH/ORP.200 (tranne PH223CD, ORP223CD)	600
	TPHIC32C	PVCC	Raccordo a T d 32 DN25	PH660-ORP660	500
	TPHIC40C	PVCC	Raccordo a T d 40 DN32	PH660-ORP660	550
	TPHIC50C	PVCC	Raccordo a T d 50 DN40	PH660-ORP660	600
	EG66P	PVCC	Porta elettrodo filettato maschio 3/4"	PH660-ORP660	45
	MK660	PVCC	Kit di installazione (adattatore + calotta gialla) per adattatori FLS fino a DN100 (4")	PH660-ORP660	165
	MK150200	PVCC	Kit di installazione (EG50P, adattatore + calotta gialla) per adattatori FLS fino a DN100 (4")	PH200C, ORP200C, C150.1, C150.1 TC	
	GEG135SE	PP	Porta elettrodo PG13,5 con protezione testa elettrodo. Attacco maschio filettato 1 1/4"	PH430CD; ORP430CD; PH435CD	500
	F3.SP.2.4	PVCU	Calotta gialla per elettrodi idoneo fino a DN100(4")	PH223CD; ORP223CD	60

ADATTATORI PER INSTALLAZIONE

ADATTATORI PER INSTALLAZIONE IN LINEA, AD IMMERSIONE E IN CARICO

In linea / ad immersione					
	Codice	Corpo	Descrizione	Idoneo per	Peso (g)
	GEG135	PVCU	Porta elettrodo per elettrodi PG13,5 o d12 mm attacco filettato maschio 1/2"	PH-ORP.400	70
	EG50P	PP	Porta elettrodo per elettrodi d 12 mm attacco filettato maschio 1/2"	PH-ORP.200 (tranne PH223CD, ORP223CD), C150-200, T970278, T970196	45
	EG75P	PP	Porta elettrodo per elettrodi d 12 mm attacco filettato maschio 3/4"	PH-ORP.200 (tranne PH223CD, ORP223CD), C150-200, T970278, T970196	45

Ad immersione					
	Codice	Corpo	Descrizione	Idoneo per	Peso (g)
	MIFV20X05	PVCU	Manicotto 20x1/2" (tubo fornito dal cliente)	PH200C-ORP200C (con EG50P), PH222CD-ORP222CD (con CN653), (GEG135), PH650-ORP650 (con CN653), C150-200 (con EG50P)	30
	MIMC20X05	PVCC	Manicotto 20x1/2" (tubo fornito dal cliente)	PH200C-ORP200C (con EG50P), PH222CD-ORP222CD (con CN653), PH650-ORP650 (con CN653), C150-200 (con EG50P)	30

Orizzontale o in carico					
	Codice	Corpo	Descrizione	Idoneo per	Peso (g)
	WT675	PVCC	Porta elettrodo per installazione in carico: inserzione max 300 mm (12")	PH655-ORP655	700
	WT675 TC1	PVCC,SS	Porta elettrodo per installazione in carico con compensazione di temperatura integrata: inserzione max 300 mm (12")	PH655-ORP655	880